

အောက်ပါအပူပင်ရင်းများသုံး၍ ပုံစံမျိုးစုံ
ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။

- အောက်ဆီအက်ဆီတလင်းမီးတောက်
(oxyacetylene flame cutting)
- ဟလပ်စမာအာ့ခ်မီး (plasma arc cutting)
- လေဆာအလင်းတန်း (laser beam cutting)

ဂဟေဆော်ရာဌ် (MAG)ဂက်စ်၊ ဂဟေဆော်တံ
(Manual arc)၊ သို့မဟုတ် ဖလပ်စ်ချော်ရည်ဖုံးအာ့ခ်မီး
(Submerged arc) စသည့်မည်သည့်နည်းများဖြင့်မဆို
ဂဟေဆက်နိုင်သည်။

အသုံးပြုနမူနာ

- စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံတွင်းရှိ ဖိသိပ်အားမြှင့်ပရက်ရှာအိုး
(pressure vessel tank)
- ဂက်စ်သယ်ယူကားရှိ ဖိသိပ်အားမြှင့်ပရက်ရှာဂက်စ်အိုး
(pressure vessel for transportation of liquefied gases)
- တံတား အဆောက်အဦး တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများ
- ကရိန်းကားအစိတ်အပိုင်းများ (mobile crane)
- ငြိမ်းစင်ထောက်ခံဝန်ရှိကရိန်း (derrick crane)
- ကုန်အလေးချိန်များစွာတင် ကုန်တင်ကား
- ကြိုတ်၊ ချေစက်
- ဘက်ဟိုးမြေတူးစက်၊ မြေကော်စက်အစိတ်အပိုင်းများ



အသုံးပြုနမူနာ



William Group
TEL : 02-4547851-7
FAX : 02-4542816
www.william.co.th
E-mail: info@william.co.th

N-A-XTRA ။ ခေ XABO high-strength steels

အလေးချိန်ပေါ့တည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်
ဆွဲဆန့်အားမြှင့်ခံစက်လ်



XABO N-A-XTRA



ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူ - ဝီလီယမ်

ThyssenKrupp Steel



N-A-XTRA and XABO steels for lighter living

ထိစင်းခရ(ပ်)ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်သည့် ဆေးသားအမာတင်ပြီး ပြန်လည်အပူပေး ပျော့ပျောင်းစေပြီးသည့် (high –strength quenched and tempered) ဆွဲဆန့်အားမြင့်ခံစတီးလ် ဖြစ်သည်။ မာကျောခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားစွာဖြင့် အဆောက်အဦးဖရိန် သံချောင်းတို့ကို ပိုမိုပါးလျှံ ပေါ့ပါးစေအောင် အရွယ်လျော့ချပေးနိုင်သည်။ N-A-XTRA စတီးလ်သည် S355 (St 52-3) အဆောက်အဦးသံဖရိန်များထက် စတီးလ်အထူကို (50)ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ချ၍ အစားထိုးသုံးနိုင်သည်။ အကယ်၍ XABO 960 ကိုသုံးပါမူ စတီးလ်အထူကို (70) ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ချပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပိုပါးသည့်သံကို သုံးခြင်းကြောင့် ဂဟေဆက်ကုန်ကျစရိတ်ကို ပို၍သက်သာစေခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်ကို လျော့ချစေခြင်း ပြုပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် ပိုပါးလျှံသည့်ဖရိန်ကိုယ်ထည်များ သည် အလေးချိန်ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်ရသည့်နေရာ ဥပမာ ယာဉ်အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်ကန့်သတ်မှုရှိသည့်အများ ပြည်သူသုံးယာဉ်ပြေးလမ်းရှိ ကုန်တင်ကား၊ ကရိန်းကားတို့အတွက် အထူးအရေးပါသည်။



N-A-XTRA နှင့် XABO ကို အရည်အသွေးရှိစတီးလ်သံပြားထုတ်လုပ်မှု၌ ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင်ကုမ္ပဏီများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ထိစင်းခရ(ပ်)စတီးလ်(ThyssenKrupp Steel) ကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်လာသည်မှာ နှစ်(40)ကျော် ရှိလာပါပြီ။ N-A-XTRA နှင့် XABO စတီးလ်သံများသည် သုံးစွဲမှုပုံစံကိုလိုက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ်စရာဂရိတ်အစားစား ရှိပါသည်။

N-A-XTRA 700 သည် ပုံမပျက်ဆွဲဆန့်ခံအား(yield strength) 700MPa သို့မဟုတ် 7,140 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းစင်တီမီတာ (kg/cm²) ရှိ၍ လူအများလက်ခံသည့် အထွေထွေသုံးစတီးလ်ဖြစ်ပါသည်။

XABO 890 နှင့် 960 သည် ပုံမပျက်ဆွဲဆန့်ခံအား (yield strength) 890 သို့မဟုတ် 960 MPa (သို့မဟုတ်) 9,078 သို့မဟုတ် 9,792 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းစင်တီမီတာ (kg/cm²) ရှိပါသည်။

XABO 1100 သည် အမြင့်ဆုံး ပုံမပျက်ဆွဲဆန့်ခံအား (yield strength) 1100 MPa သို့မဟုတ် 11,220 ကီလိုဂရမ် / စတုရန်းစင်တီမီတာ(kg/cm²) ရှိပါသည်။



N-A-XTRA သည် S355 (St 52-3) အား အစားထိုးသုံးရန် သင့်တော်၍၊ 20 စင်တီမီတာအထူအထိရှိသည့် ၎င်းစတီးလ်ကို ကြိုတင်အပူပေးမှု(preheat) ပြုလုပ်စရာမလိုပဲ ဂဟေဆက်မှု ပြုနိုင်သည်။

N-A-XTRA နှင့် XABO ကို အအေးနည်းပုံသွင်းခြင်း (cold forming) ကောင်းစွာ ပြုနိုင်သည်။

ဤစတီးလ်ကို လည်ပတ်နှုန်းမြင့် အရစ်ဖော် ကိုဘော့အထူးလွန်သွား (high speed cobalt alloyed HSS E twist drill) ဖြင့် အပေါက်ဖောက်မှု ပြုနိုင်သည်။ XABO 890/960/1100 စတီးလ်များအတွက်မူ ကာဗိုက်ခေါင်းလွန်သွားကို (carbide tipped drills) အသုံးပြု၍ ဖောက်သင့်ပါသည်။

